

## Slimme rookmeldervoet

**FIT-TR24V Brandmeldersokkel koppelrelais incl. transformator 24V DC en verbreekcontact voor FIT(H)-serie**

Sokkel voorzien van koppelrelais en transformator 24V DC met anti-sabotage functie (Fail-safe)

**Voeding primair:** 230V AC, 50-60Hz, 0.13A

**Voeding secundair:** 24V DC, 120mA, gestabiliseerd 3W

FIT-TR24V is te gebruiken om automatische deuren aan te sturen

Toepasbaar op alle merken deurdrangers

**Te combineren met**

- Rookmelders FIT-230(10) en FIT-230RF(L)
- Hitemmelders FITH-230(10) en FITH-230RF(L)



## Plug & Play installatiebox

**230V AC 24V DC draadloos gekoppeld rook alarmsysteem.**  
Dit product wordt geleverd incl. stekker,  
excl. rook- en/of hitemmelder

Compatibel met • rookmelder ASD-10QR • hitemmelder AHD-10QR  
• alle merken deurdrangers • andere apparaten die werken op 24 Volt.  
Dit product is Fail-Safe.

Verbinding met het bedieningspaneel via een ASD-10QR rookmelder  
of AHD-10QR hitemmelder

Creëert een draadloos netwerk met maximaal 23 melders

Bediening met één TEST/programmeerknop voor alle modi

Zelfherstellende functie en LED-indicatie

Mogelijkheid om het signaal te versterken via een externe antenne



# Automatisch deuren sluiten bij brand?

**FITO heeft de oplossing!**



**Nieuw!**

### Rookmelder

Met ingebouwd relais en 24V output.  
Makkelijke montage.



**Fito Products BV**  
De Langkamp 12A  
3961 MS  
Wijk bij Duurstede  
Nederland  
E-mail: [info@fito.nl](mailto:info@fito.nl)  
Telefoon: +31 (0) 343 57 89 20

