PROJECT BUSINESS BY LEDVANCE

LEDVANCE



WONINGBOUW.
POWERED THROUGH LEDVANCE.

DE ROL VAN VERLICHTING IN DE WOONOMGEVING

Comfort en veiligheid zijn essentiële aspecten bij de verlichting van woonomgevingen. LEDVANCE biedt een breed assortiment hoogwaardige armaturen die speciaal zijn ontworpen voor uiteenlopende toepassingen.
Of het nu gaat om de berging, galerij, entrée, trappenhuis, parkeergarage of het parkeerterrein – LEDVANCE heeft voor elke ruimte de juiste verlichtingsoplossing. Alle armaturen hebben een garantie van 5 jaar.

BENELUX.LEDVANCE.COM

BULKHEAD ROUND

1



BULKHEAD ROUND
Robuust wand- en plafondarmatuur met IP65- en IK10-bescherming

2



BULKHEAD ROUND SENSOR
Robuust wand- en plafondarmatuur met IP65- en IK10-bescherming en sensor

3



BULKHEAD ROUND EMERGENCY
Robuust wand/plafond armatuur met IP65 en IK10-bescherming en noodverlichtingsunit

4



BULKHEAD ROUND EMERGENCY SENSOR
Robuust wand/plafond armatuur met IP65 en IK10-bescherming, sensor en noodverlichtingsunit

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	Alternatief voor:	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
BULKHEAD ROUND												
BLKH RD 250 P 9.5W CPS BK	4099854**286087**	SFBH250CPSBG3	1x16 CFL-ni	9.5 / 8 / 6.5 / 5.5	1220 / 1070 / 860 / 710	128 / 132 / 129	3000 / 4000	55000	120	IK10	262 x 73	1
BLKH RD 250 P 9.5W CPS WT	4099854**286100**	SFBH250CPSWG3	1x16 CFL-ni	9.5 / 8 / 6.5 / 5.5	1220 / 1070 / 860 / 710	128 / 132 / 129	3000 / 4000	55000	120	IK10	262 x 73	1
BLKH RD 300 P 17W CPS BK	4099854**286124**	SFBH300CPSBG3	2x18 CFL-ni	17 / 15 / 12.5 / 10	2270 / 1990 / 1700 / 1400	132 / 136 / 138	3000 / 4000	55000	120	IK10	312 x 73	1
BLKH RD 300 P 17W CPS WT	4099854**286148**	SFBH300CPSWG3	2x18 CFL-ni	17 / 15 / 12.5 / 10	2270 / 1990 / 1700 / 1400	132 / 136 / 138	3000 / 4000	55000	120	IK10	312 x 73	1
BULKHEAD ROUND SENSOR												
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS BK	4099854**286162**	SFBH250CPSSBG3	1x16 CFL-ni	10 / 8.5 / 7 / 6	1220 / 1070 / 860 / 710	122 / 120 / 118	3000 / 4000	55000	120	IK10	262 x 73	2
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT	4099854**286186**	SFBH250CPSS-WG3	1x16 CFL-ni	10 / 8.5 / 7 / 6	1220 / 1070 / 860 / 710	122 / 120 / 118	3000 / 4000	55000	120	IK10	262 x 73	2
BLKH RD SEN 300 P 18W CPS BK	4099854**286209**	SFBH300CPSSBG3	2x18 CFL-ni	17.5 / 15.5 / 13 / 11	2280 / 1980 / 1690 / 1390	128 / 127 / 130 / 126	3000 / 4000	55000	120	IK10	312 x 73	2
BLKH RD SEN 300 P 18W CPS WT	4099854**286247**	SFBH300CPSS-WG3	2x18 CFL-ni	17.5 / 15.5 / 13 / 11	2280 / 1980 / 1690 / 1390	128 / 127 / 130 / 126	3000 / 4000	55000	120	IK10	312 x 73	2
BULKHEAD ROUND EMERGENCY												
BLKH RD EL 250 P 12W ML 83040 BK	4099854**286285**	SFBH250CP-SEMBG3	1x16 CFL-ni	12 / 11 / 9.5 / 8.5	1230 / 1080 / 860 / 710	102 / 98 / 90 / 84	3000 / 4000	72000	120	IK10	262 x 73	3
BLKH RD EL 250 P 12W ML 83040 WT	4099854**286346**	SFBH250CPSEM-WG3	1x16 CFL-ni	12 / 11 / 9.5 / 8.5	1230 / 1080 / 860 / 710	102 / 98 / 90 / 84	3000 / 4000	72000	120	IK10	262 x 73	3
BLKH RD EL 300 P 19.5W ML 83040 BK	4099854**286384**	SFBH300CP-SEMBG3	2x18 CFL-ni	19.5 / 17 / 15 / 12.5	2230 / 1950 / 1660 / 1360	115 / 114 / 110 / 108	3000 / 4000	56000	120	IK10	312 x 73	3
BLKH RD EL 300 P 19.5W ML 83040 WT	4099854**286407**	SFBH300CPSEM-WG3	2x18 CFL-ni	19.5 / 17 / 15 / 12.5	2230 / 1950 / 1660 / 1360	115 / 114 / 110 / 108	3000 / 4000	56000	120	IK10	312 x 73	3
BULKHEAD ROUND EMERGENCY SENSOR												
BLKH RD EL SN 250 P 12.5W ML 83040 BK	4099854**286421**	SFBH250CPS-SEBG3	1x16 CFL-ni	12.5 / 11.5 / 10 / 9	1220 / 1060 / 850 / 710	97 / 92 / 86 / 80	3000 / 4000	72000	120	IK10	262 x 73	4
BLKH RD EL SN 250 P 12.5W ML 83040 WT	4099854**286506**	SFBH250CPSSE-WG3	1x16 CFL-ni	12.5 / 11.5 / 10 / 9	1220 / 1060 / 850 / 710	97 / 92 / 86 / 80	3000 / 4000	72000	120	IK10	262 x 73	4
BLKH RD EL SN 300 P 20.5W ML 83040 BK	4099854**286520**	SFBH300CPS-SEBG3	2x18 CFL-ni	20.5 / 18 / 15.5 / 13.5	2300 / 2000 / 1700 / 1400	113 / 111 / 109 / 104	3000 / 4000	56000	120	IK10	312 x 73	4
BLKH RD EL SN 300 P 20.5W ML 83040 WT	4099854**286544**	SFBH300CPSSE-WG3	2x18 CFL-ni	20.5 / 18 / 15.5 / 13.5	2300 / 2000 / 1700 / 1400	113 / 111 / 109 / 104	3000 / 4000	56000	120	IK10	312 x 73	4

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Zie de afbeelding van de lumen/vermogen tabel voor mogelijke opties

SURFACE FLAT

1



SURFACE FLAT ROUND
Veelzijdige rond wand- en plafondarmatuur

2



SURFACE FLAT ROUND SENSOR
Veelzijdige rond en vierkant wand- en plafondarmatuur met sensor

3



SURFACE FLAT SQUARE
Veelzijdige vierkant wand- en plafondarmatuur

4



SURFACE FLAT SQUARE SENSOR
Veelzijdige vierkant wand- en plafondarmatuur met sensor

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	Alternatief voor:	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
SURFACE FLAT ROUND												
SF FLAT RD 330 P 19W CPS	4099854**292378**	SFF330RDCPS	1x32 CFL-ni	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	100000	120	IK08	330 x 65	1
SF FLAT RD 500 P 27W CPS	4099854**292552**	SFF500RDCPS	1x32 CFL-ni	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	100000	120	IK08	500 x 71	1
SURFACE FLAT ROUND SENSOR												
SF FLAT RD SEN 330 P 19W CPS	4099854**292699**	SFF330RDCPSS	2x32 CFL-ni	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	100000	120	IK08	330 x 65	2
SF FLAT RD SEN 500 P 27W CPS	4099854**292736**		2x32 CFL-ni	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	100000	120	IK08	500 x 71	2
SURFACE FLAT SQUARE												
SF FLAT SQ 330 P 19W CPS	4099854**292491**	SFF330SQCPS	1x32 CFL-ni	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	100000	120	IK08	330 x 330 x 65	3
SF FLAT SQ 500 P 27W CPS	4099854**292675**		1x32 CFL-ni	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	100000	120	IK08	500 x 500 x 71	3
SURFACE FLAT SQUARE SENSOR												
SF FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS	4099854**292712**	SFF330SQCPSS	2x32 CFL-ni	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	3000 / 4000	100000	120	IK08	330 x 330 x 65	4
SF FLAT SQ SEN 500 P 27W CPS	4099854**292750**	SFF500SQCPSS	2x32 CFL-ni	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	3000 / 4000	100000	120	IK08	500 x 500 x 71	4

SENSOR EIGENSCHAPPEN

Productnaam	GTIN (EAN)	Type sensor	Sensortechnologie	Detectiedrempel daglichtsensor	Detectiebereik bewegingssensor	Detectiehoek sensor	Sensorgestuurde schakeltijd
SF FLAT RD SEN 330 P 19W CPS	4099854**292699**	Beweging, Licht	HF	15…150	3…7	120	5 s…20
SF FLAT RD SEN 500 P 27W CPS	4099854**292736**	Beweging, Licht	HF	15…150	3…7	120	5 s…20
SF FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS	4099854**292712**	Beweging, Licht	HF	15…150	3…7	120	5 s…20
SF FLAT SQ SEN 500 P 27W CPS	4099854**292750**	Beweging, Licht	HF	15…150	3…7	120	5 s…20

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Zie de afbeelding van de lumen/vermogen tabel voor mogelijke opties

BULKHEAD COMBO ROUND

1



BULKHEAD COMBO ROUND
Wand- en plafondarmatuur IP65/IK10 met Plug & Upgrade-componenten en Multi Select

2



BULKHEAD COMBO ROUND EYELID
Eyelid voor BULKHEAD COMBO armatuur

3



BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR
Plug & Upgrade HF sensor voor BULKHEAD COMBO armatuur

4



BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT
Plug & Upgrade noodverlichtingskit voor BULKHEAD COMBO armatuur

5



BULKHEAD COMBO ROUND BATTERY
Reserve-onderdeel voor BULKHEAD COMBO EMERGENCY KIT

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
BULKHEAD COMBO ROUND												
BLKH CBO RD 325 V 16W MS 840 WT	4099854**480997**	BLKHRD325MS	2x18 CFL-ni	16 / 13 / 9	1920 / 1612 / 1125	120 / 124 / 125	3000 / 4000 / 5700	50000	110	IK10	325 x 90	1


Productnaam	GTIN (EAN)		COLOUR	EAN10 content [CONV]	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
BULKHEAD COMBO ROUND EYELID						
BLKH CBO RD EYELID 325 WT	4099854**481031**	Polycarbonate (PC)	White	1	325 x 77	2

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	W		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
BULKHEAD COMBO ROUND SENSOR							
BLKH CBO RD SENSOR	4099854**481093**	BLKHRD325SEN	0.6		IK06	54 x 54 x 20	3
BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT							
BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3h MT	4099854**481055**	BLKHRD325ELCG	1.5	Niet dimbaar	IK06	116 x 68 x 23	4
BULKHEAD COMBO ROUND BATTERY							
BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8Ah 5.8Wh	4099854**492518**	BLKRDBAT				66 x 21 x 19	5

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden


BULKHEAD COMPACT RC



1

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR


Robuust wand- en plafondarmatuur met IP65 bescherming



2

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR SENSOR


Robuust wand- en plafondarmatuur met IP65 bescherming en hoogfrequente sensor



3

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR EMERGENCY

Robuust wand- en plafondarmatuur met IP65 bescherming en geïntegreerde noodverlichtingsfunctie



4

BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR EMERGENCY SENSOR

Robuust wand- en plafondarmatuur met IP65 bescherming, hoogfrequente sensor en geïntegreerde noodverlichtingsfunctie

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	Alternatief voor:	W [2]	lm [2]	lm/W [2]	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR												
BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 BK	4099854**290480**	BLKHCBK	1x13 CFL-ni	8 / 6 / 4	840 / 690 / 500	105 / 115 / 125	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	1
BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 WT	4099854**290503**	BLKHCWT	1x13 CFL-ni	8 / 6 / 4	840 / 690 / 500	105 / 115 / 125	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	1
BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR SENSOR												
BLKH COMP RC SEN V 8W CPS IP65 BK	4099854**290527**	BLKHCSENBK	1x13 CFL-ni	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	93 / 98 / 100	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	2
BLKH COMP RC SEN V 8W CPS IP65 WT	4099854**290602**	BLKHCSENWT	1x13 CFL-ni	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	93 / 98 / 100	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	2
BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR EMERGENCY												
BLKH COMP RC EL V 10W MS 840 BK	4099854**290664**	BLKHCEMBK	1x13 CFL-ni	10 / 8 / 6	840 / 690 / 500	84 / 86 / 83	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	3
BLKH COMP RC EL V 10W MS 840 WT	4099854**290688**	BLKHCEMWT	1x13 CFL-ni	10 / 8 / 6	840 / 690 / 500	84 / 86 / 83	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	3
BULKHEAD COMPACT RECTANGULAR EMERGENCY SENSOR												
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 BK	4099854**290701**	BLKHCEMSBK	1x13 CFL-ni	11 / 9 / 7	840 / 690 / 500	76 / 71	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	4
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 WT	4099854**290725**	BLKHCEMSWT	1x13 CFL-ni	11 / 9 / 7	840 / 690 / 500	76 / 71	3000 / 4000	40000	125	IK10	356 x 115 x 80	4

SENSOR EIGENSCHAPPEN

Productnaam	GTIN (EAN)	Type sensor	Sensortechnologie	Detectiedrempel daglichtsensor	Detectiebereik bewegingssensor	Detectiehoek sensor	Sensorgestuurde schakeltijd
BLKH COMP RC SEN V 8W CPS IP65 BK	4099854**290527**	Beweging, Licht	HF	2…50	2…8	150	5 s…30 min
BLKH COMP RC SEN V 8W CPS IP65 WT	4099854**290602**	Beweging, Licht	HF	2…50	2…8	150	5 s…30 min
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 BK	4099854**290701**	Beweging, Licht	HF	2…50	2…8	150	5 s…30 min
BLKH COMP RC EL SN V 11W MS 840 WT	4099854**290725**	Beweging, Licht	HF	2…50	2…8	150	5 s…30 min

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Zie de afbeelding van de lumen/vermogen tabel voor mogelijke opties

SURFACE DISC

1

SURFACE DISC
Modern wand- en plafondarmatuur met Multi Colour en Multi Lumen

2

SURFACE DISC SENSOR MICROWAVE
Modern wand- en plafondarmatuur met microgolfsensor, Multi Colour en Multi Lumen

3



SURFACE DISC SENSOR PIR
Modern wand- en plafondarmatuur met PIR-sensor, Multi Colour en Multi Lumen

4

SURFACE DISC EMERGENCY
Modern wand- en plafondarmatuur met Multi Coloor, Multi Lumen en Noodverlichtingsfunctie

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
SURFACE DISC												
SF DISC 220 V 14W ML 83040	4099854**640421**	SFD220	1x18 CFLp	14 / 9 / 7	1680 / 1080 / 720[2]	120	3000 / 4000	75000	130	IK10	220 x 52	1
SF DISC 300 V 21W ML 83040	4099854**640445**	SFD300	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[3]	120	3000 / 4000	75000	125	IK10	300 x 56	1
SURFACE DISC SENSOR MICROWAVE												
SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040	4099854**640469**	SFD220SNM	1x18 CFLp	14 / 9 / 7	1680 / 1080 / 720[2]	120	3000 / 4000	75000	130	IK10	220 x 52	2
SF DISC SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640483**	SFD300SNM	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[3]	120	3000 / 4000	75000	125	IK10	300 x 56	2
SURFACE DISC SENSOR PIR												
SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640506**	SFD300SNP	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[3]	120	3000 / 4000	75000	125	IK00[4]	300 x 56	3
SURFACE DISC EMERGENCY												
SF DISC EL 300 V 21W ML 83040	4099854**640568**	SFD300EL	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[3]	120	3000 / 4000	75000	125	IK10	300 x 56	4
SF DISC EL SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640582**	SFD300SNMEL	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[3]	120	3000 / 4000	75000	125	IK10	300 x 56	4
SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640605**	SFD300SNPEL	1x26 CFLp	21 / 15 / 9	2520 / 1800 / 1080[3]	120	3000 / 4000	75000	125	IK00[4]	300 x 56	4

SENSOR EIGENSCHAPPEN

Productnaam	GTIN (EAN)	Type sensor	Sensortechnologie	Detectiedrempel daglichtsensor	Detectiebereik bewegingssensor	Detectiehoek sensor	Sensorgestuurde schakeltijd
SF DISC SNM 220 V 14W ML 83040	4099854**640469**	Beweging	HF	5…170	2…6	120	5 s…20
SF DISC SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640483**	Beweging	HF	5…170	2…6	120	5 s…20
SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640506**	Beweging	Passief infrarood (PIR)	5…170	1.5…3	360	5 s… 60
SF DISC EL SNM 300 V 21W ML 83040	4099854**640582**	Beweging	HF	5…170	2…6	120	5 s…20
SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040	4099854**640605**	Beweging	Passief infrarood (PIR)	5…170	1.5…3	360	5 s… 60

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] 1600 lm / 1020 lm / 680 lm @3000K | [3] 2394 lm / 1710 lm / 1030 lm @3000K | [4] IK10 housing, IK00 sensor lens

BATTEN COMBO



1

BATTEN COMBO
Armatuur met hoge lichtopbrengst tot 150 lm/W en Multi Select functie



2

DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO SENSOR
Plug & Upgrade HF sensor voor het ombouwen van DP/BATTEN/LN SF COMBO armaturen naar sensorversie



3

DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO EMERGENCY KIT
Plug & Upgrade noodverlichtingsset voor het ombouwen van DP/BATTEN/LN SF COMBO armaturen naar noodverlichtingsversie



4

DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO BATTERY
Reserveonderdelen voor DP/BATTEN/LN SF COMBO EM KIT

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	W	lm	lm/W	K	L80		IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
BATTEN COMBO											
BAT CBO 600 V 18W MS 840 IP20 WT	4099854**528910**	BTCBO600MS	18 / 9	2700 / 1380	150 / 153	4000 / 6500	42000	110	IK08	618.8 x 64 x 70	1
BAT CBO 1200 V 36W MS 840 IP20 WT	4099854**528972**	BTCBO1200MS	36 / 18	5400 / 2750	150 / 153	4000 / 6500	42000	110	IK08	1248.8 x 64 x 70	1
BAT CBO 1500 V 48W MS 840 IP20 WT	4099854**529016**	BTCBO1500MS	48 / 24	7200 / 3670	150 / 153	4000 / 6500	42000	110	IK08	1518.8 x 64 x 70	1
DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO SENSOR											
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854**521461**	DPBCBOSENS	0.4						IK06	82 x 43.5 x 35	2
DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO EMERGENCY KIT											
DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854**521430**	DPBCBOELCG	3						IK06	217 x 44 x 31	3
DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO BATTERY											
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854**521515**	DPBCBOELBAT								66.5 x 37 x 20	4

SENSOR EIGENSCHAPPEN

Productnaam	GTIN (EAN)	Type sensor	Sensortechnologie	Detectiedrempel daglichtsensor	Detectiebereik bewegingssensor	Detectiehoek sensor	Sensorgestuurde schakeltijd
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854**521461**	Beweging	HF	10…50	4	120	5 s…15

EIGENSCHAPPEN NOODVERLICHTING

Productnaam	GTIN (EAN)	Levensduur accu in noodmodus	Type noodbedieningstest	Type accu
DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854**521430**	3	Handmatig	LiFePO4
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854**521515**	3	Automatisch	LiFePO4

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden

DAMP PROOF FIT / COMPACT / COMBO



1

DAMP PROOF FIT

Robuuste, vochtbestendige armaturen in klassieke vorm met Multi Select-functie



2

DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING MULTI SELECT

Robuuste vochtbestendige armaturen in een moderne vorm met Multi Select-functie



3

DAMP PROOF COMBO

Damp Proof armaturen met IK10- en IP66-bescherming en Multi Select-functie



4

DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO EMERGENCY KIT

Plug & Upgrade noodverlichtingsset voor het ombouwen van DP/BATTEN/LN SF COMBO armaturen naar noodverlichtingsversie



5

DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO SENSOR

Plug & Upgrade HF sensor voor het ombouwen van DP/BATTEN/LN SF COMBO armaturen naar sensorversie



6

DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO BATTERY

Reserveonderdelen voor DP/BATTEN/LN SF COMBO EM KIT

Productnaam	GTIN (EAN)	BNL code	Alternatief voor:	W	lm	lm/W	K	L80	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
DAMP PROOF FIT											
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65[2]	4099854**725647**	DPFIT600M-LMC	2x18 FL	15 / 9	2400 / 2250 / 1440 / 1350	160 / 150	4000 / 5000 / 6500	75000	115	IK08	600 x 78 x 68	1
DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65[2]	4099854**725623**	DPFIT1200M-LMC	2x36 FL	31 / 18	4960 / 4700 / 2880 / 2800	160 / 150	4000 / 5000 / 6500	75000	115	IK08	1200 x 78 x 68	1
DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65[2]	4099854**725609**	DPFIT1500M-LMC	2x58 FL	51 / 39 / 31 / 27	8000 / 7700 / 6200 / 6000 / 5000 / 4800 / 4300 / 4200	160 / 150	4000 / 5000 / 6500	75000	115	IK08	1500 x 78 x 68	1
DAMP PROOF COMPACT THROUGHWIRING MULTI SELECT												
DP COMP TH 1200 V 29W ML 8405065 IP66	4099854**794636**		2x36 FL	29 / 19	4060 / 2660	140	4000 / 5000 / 6500	50000	120	IK08	1285 x 60 x 53	2
DP COMP TH 1500 V 44W ML 8405065 IP66	4099854**794650**		2x58 FL	44 / 30	6160 / 4200	140	4000 / 5000 / 6500	50000	120	IK08	1585 x 60 x 53	2
DP COMP TH 1500 V 54W ML 8405065 IP66	4099854**794674**		2x58 FL	54 / 33	7560 / 4620	140	4000 / 5000 / 6500	50000	120	IK08	1585 x 60 x 53	2
DAMP PROOF COMBO												
DP CBO 600 V 16W MS 840 IP66 GY	4099854**521355**	DPCBO600MS		16 / 13 / 11 / 8	2400 / 1960 / 1670 / 1220	150 / 151 / 152 / 153	4000 / 6500	50000	110	IK10[3]	670 x 97 x 78	3
DP CBO 1200 V 32W MS 840 IP66 GY	4099854**521379**	DPCBO1200MS		32 / 26 / 21 / 16	4800 / 3920 / 3190 / 2450	150 / 151 / 152 / 153	4000 / 6500	50000	110	IK10[3]	1270 x 97 x 78	3
DP CBO 1500 V 50W MS 840 IP66 GY	4099854**521393**	DPCBO1500MS		50 / 42 / 33 / 25	7500 / 6340 / 5010 / 3820	150 / 151 / 152 / 153	4000 / 6500	50000	110	IK10[3]	1570 x 97 x 78	3
DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO EMERGENCY KIT												
DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854**521430**	DPBCBOELCG		3						IK06	217 x 44 x 31	4
DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO SENSOR												
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854**521461**	DPBCBOSENS		0.4						IK06	82 x 43.5 x 35	5
DAMP PROOF / BATTEN / LINEAR COMBO BATTERY												
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854**521515**	DPBCBOELBAT									66.5 x 37 x 20	6

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden | [2] Bij gebruik in zeer koude toepassingen, zoals in koelhuizen, kan een speciaal membraan nodig zijn om de levensduur te garanderen. | [3] De IK10-classificatie is alleen van toepassing wanneer alle clips volledig met schroeven zijn vastgezet; Anders wordt het armatuur geclassificeerd als IK08

PAALTOP- & WANDARMATUREN





2



3



4



5



6

Productnaam	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]
STREETLIGHT COMPACT SMALL Voor toepassingen met een lichtstroomvereiste tot 7.500 lm									
STREETLIGHT COMPACT SMALL 010W 730 RU25ST 1DIM CLASS 2 WHITE ALU	4099854**774294**	10	1400	140	3000	100000	90 x 155	IK08	430 x 194 x 135
STREETLIGHT COMPACT SMALL 025W 730 RU25ST 1DIM CLASS 2 WHITE ALU	4099854**774355**	25	3500	140	3000	100000	90 x 155	IK08	430 x 194 x 135
STREETLIGHT COMPACT SMALL 025W 740 RU25ST 1DIM CLASS 2 WHITE ALU	4099854**844409**	25	3875	155	4000	100000	90 x 155	IK08	430 x 135 x 194
STREETLIGHT COMPACT SMALL 040W 730 RU25ST 1DIM CLASS 2 WHITE ALU	4099854**774379**	40	5800	145	3000	100000	90 x 155	IK08	430 x 194 x 135
STREETLIGHT COMPACT SMALL 040W 730 RV40ST 1DIM CLASS 2 WHITE ALU	4099854**773952**	40	5800	145	3000	100000	74 x 146	IK08	430 x 194 x 135
STREETLIGHT COMPACT SMALL 040W 730 RW20ST 1DIM CLASS 2 WHITE ALU	4099854**833601**	40	5800	145	3000	100000	59 x 143	IK08	430 x 135 x 194

Productnaam	GTIN (EAN)	W	lm	lm/W	K	L80	°	IK	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	No.
STREETLIGHT AREA SMALL Voor toepassingen met een lichtstroom tot 6080 lm										
STREETLIGHT AREA SMALL SPD 12W 730 RV20STGY	4099854**906541**	12	1740	145	3000	88000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	2
STREETLIGHT AREA SMALL SPD 12W 740 RV20STGY	4099854**906596**	12	1920	160	4000	88000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	2
STREETLIGHT AREA SMALL SPD 25W 730 RV20STGY	4099854**906831**	25	3625	145	3000	88000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	2
STREETLIGHT AREA SMALL SPD 25W 740 RV20STGY	4099854**906855**	25	4000	160	4000	88000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	2
STREETLIGHT AREA SMALL SPD 38W 730 RV20STGY	4099854**906916**	38	5510	145	3000	88000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	2
STREETLIGHT AREA SMALL SPD 38W 740 RV20STGY	4099854**906930**	38	6080	160	4000	88000	58 x 160	IK08	448 x 172 x 73	2
URBAN WALLPACK Wandlamp met brede, asymmetrische lichtverdeling voor verlichting van stedelijke gebieden en gevels										
NEW UB WALLPACK P 20W ML 83040 GY	4099854**592850**	20	2300 / 2000 / 1800 / 1500 / 1260	126 / 125 / 121 / 118 / 115	3000 / 4000	100000	55 x 135	IK08	200 x 180 x 96	3
WALLPACK COMBO Robuust Wandarmatuur met IP65-bescherming										
WALLPACK CBO V 24W ML 84065 IP65	4099854**668074**	24 / 18	2640 / 1980	110	6500 / 4000	50000	110	IK08	271 x 314 x 124	4
WALLPACK COMBO PHOTOCELL Robuust Wandarmatuur met fotocelsensor en IP65-bescherming										
WALLPACK CBO PH V 25W ML 84065 IP65	4099854**668098**	25 / 19	2640 / 1980	106 / 104	6500 / 4000	50000	110	IK08	280 x 314 x 124	5
WALLPACK COMBO EMERGENCY KIT Plug & Upgrade noodverlichtingsset voor het ombouwen van WALLPACK COMBO-armaturen naar noodverlichting										
WALLPACK CBO EL CG 1.5W 865 3H MTAT	4099854**668111**	1.5	269 / 150		6500	50000			119 x 69 x 34	6

SENSOR EIGENSCHAPPEN

Productnaam	GTIN (EAN)	Type sensor	Sensortechnologie
WALLPACK CBO PH V 25W ML 84065 IP65	4099854**668098**	Fotocel	Fotocel

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Zie www.benelux.ledvance.com/garantie voor de exacte voorwaarden

LEDVANCE

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
B- 2160 Wommelgem
Belgie
+32 (0)2 550 68 20

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com

LEDVANCE
Met bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van ‘s werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van algemene verlichting. Ontstaan in 2016 uit OSRAM’s algemene verlichtingsdivisie, omvat LEDVANCE’s portfolio LED lampen en armaturen, intelligente verlichtingsproducten, traditionele lampen en duurzame energieoplossingen.
#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE Benelux | 04.2026 | Wijzigingen en drukfouten voorbehouden